



Aditivo Substituto de Motores a Gasolina con Plomo



Parte # 162
Orden # 8813

Contiene	12/12 oz. (354 mL)
Artículo #	MG800162
Código UPC de pieza	0-71621-00162-2
Código UPC de caja	0-71621-00188-2
Código SCC	1-00-71621-00162-9
Dimensiones de paquete	10.875 pulgadas de largo x 7.875 pulgadas de ancho x 8.75 pulgadas de altura
Paquete Cúbico (pies cúbicos)	.434
Peso del paquete (libras)	10.64
Peso de la paleta (libras)	1454.48
Apilamiento	132 Cajas (6 grupos de 22)

Formulación especial sin el componente de plomo que reemplaza la protección del plomo para los motores antiguos usando las gasolinas sin plomo. Este aditivo puede ayudar a prevenir la excesiva recesión del sellado de la valvula y desgaste en aquellos motores diseñados para usar gasolina con plomo. Esta formulado para usarse con cada llenado de tanque.

Características y Beneficios:

- Lubrica y protege para ayudar a prevenir el desgaste
- Ayuda a extender la vida útil del motor
- Reduce la emanación de gases
- Ayuda a mantener el poder y aceleración
- No contiene alcohol
- Puede ser usado con cualquier tipo de combustible
- Fácil de usar

Instrucciones:

- Apagar el motor
 - Agregar el contenido del recipiente al tanque cuando este sea llenado.
 - Una botella trata hasta 21 galones de combustible.
- Vea reverso del envase para completas instrucciones

Usos:

- Vehículos de pasajeros fabricados antes de 1975
- Camionetas livianas
- Vans
- Tractores agrícolas y otros motores
- Motores marinos
- Carros de colección

Un producto de Warren Performance Products

Warren Distribution • 727 South 13th St., Omaha, Nebraska, U.S.A. • 800-825-1235 • 402-341-9397 • FAX: 402-977-5881