

Chain-Guard

Lubricante de Cadena y Barra

Este producto está especialmente formulado para proteger su cadena de motor durante el uso en climas fríos. El agente de viscosidad ayuda a mantener el aceite sobre la cadena aún a alta temperatura y a alta velocidad de funcionamiento.

Características y Beneficios

- Previene el desgaste
 - Protección a baja temperatura
 - Se adhiere a la cadena aún a altas temperaturas
 - Rendimiento superior
 - Se adhiere a la cadena aún a alta velocidad de funcionamiento
 - Mayor vida útil de la cadena
- Disponible en múltiples tamaños



Typical Inspection Data

	Test Methods	Limits	Typical
Gravity, °API	ASTM D-287	25.0-30.0	27.2
Viscosity @ 100 °C, cSt	ASTM D-445	10.5-12.0	11.5
Viscosity @ 40 °C, cSt	ASTM D-445	65.0-95.0	85.6
Viscosity Index	ASTM D-2270	-	124
Pour Point, °C	ASTM D-97	>-10 °C	-12 °C
Color	ASTM D-1500	5.0-7.0	5.0

Part No. 200 Order No. 10636

Pack/Net Fill	12/32 oz. (946 mL)
Item No.	GT38BC2Q
Each UPC	0-71621-00200-1
Case UPC	0-71621-00584-2
Case SCC	1-00-71621-00200-8
Pack Dimensions	L 10.25" x W 13.125" x H 9.125"
Pack Cubes (Ft. ³)	.71
Pack Weight (lbs.)	25.4
Pallet Weight (lbs.)	2539.2
Pallet Stack	98 Cases (7 layers of 14)

Part No. 201 Order No. 10638

6/1 gl. (3.78 L)
GT38CG6P
0-71621-00201-8
0-71621-00583-5
1-00-71621-00201-5
L 16.0" x W 13.5" x H 12.5"
1.56
49.0
1664.0
36 Cases (4 layers of 9)

Part No. 208 Order No. 10640

55 gl. (207.9 L)
GT38CG55
0-71621-00208-7
N/A
N/A
L 23.0" x W 23.0" x H 35.0"
10.71
456.0
1874.0
4 Drums (1 layer of 4)

A Product Of Warren Performance Products