



ACEITE DE GOTEO PARA MOTORES A TURBINA

**Superior Rendimiento • Máxima Protección
Larga Vida Util del Equipo**

Los Aceites de Goteo para Motores a Turbina son lubricantes cohesivos y adhesivos que poseen buenas características de lubricidad y penetrabilidad los cuales son apropiados para una gran variedad de aplicaciones.

Esta combinación de aditivos superiores y gran base provee una tenaz capa de lubricación la cual resiste altas temperaturas. Este producto provee rendimiento y protección para marcas Americanas tales como: Big A Auto Parts, Country General, Lube King, Ashby Lumber, Bailey Agriculture, Pollard Implement, Cain Farms y Total Petroleum..

- Alto índice de viscosidad
- Inhibidor de corrosión y espuma
- Superior resistencia a la oxidación
- Adherente resistente a la humedad
- Sobresaliente protección contra el óxido
- Larga vida útil



Packaging Specifications

	Part No.	Package Size	UPC - Each 71621-	UPC - Case 71621-	Length	Width	Height	Cubic Feet	Case Weight In Pounds	Length	Width	Height	Cubic Feet	Cases/Pails/ Drums per Pallet	Pallet Weight In Pounds
2/2.5 Gallon	622	2.5 Gal.	00622	00691	14.25	9.00	15.00	1.11	40.00	48.00	42.00	50.00	58.33	39	1610.0
5 Gallon	625	5 Gal.	00625	N/A	12.50	12.50	15.50	1.40	39.60	48.00	42.00	51.50	60.08	36	1475.0
55 Gallon	628	55 Gal.	00628	N/A	23.00	23.00	35.00	10.71	456.00	48.00	42.00	41.00	47.83	4	1874.0

Typical Inspection Data

	Test Methods	Limits	Typical
Gravity, °API	ASTM D-287	30.0-32.5	31.5
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D-445	5.0-6.0	5.4
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D-445	25.0-35.0	29.8
Viscosity Index	ASTM D-2270	—	105
Pour Point, °C	ASTM D-97	—	-12
Flash Point, COC, °C	ASTM D-92	180 Min.	185
Color	ASTM D-1500	0.5-1.5	1.0

A Product Of Warren Performance Products

Warren Distribution • 727 South 13th St., Omaha, Nebraska, U.S.A. • 800-825-1235 • 402-341-9397 • FAX: 402-977-5881