

# MAG 1<sup>®</sup> ACEITE PARA FORMAS DE CONCRETO

Especialmente formulado con un alto compuesto de calidad de aceites de mineral y alto contenido de parafina, con tratamiento de hidrógeno.

El Aceite para Formas de Concreto MAG 1 es utilizado para revestir la superficies de metal o madera que están sobre las formas de concreto.

Provée lubricación para prevenir el adherimiento para fácil retiro de las formas de concreto.

Es incoloro para prevenir la descoloración del concreto.

Tiene un olor suave.



PACKAGE SIZE	MAG 1 Part No.	ITEM No.	ORDER No.
55 gallon (208 litre)	638	MGFORM55	10310
Drum Wt. = 456.0	Pallet Wt. = 1600.0		4 drums/pallet

## TYPICAL PROPERTIES

Property	Test Methods	Limits	Typical
ZN Atomic Absorbtion	ASTM D-4628-97	0-0	.0000
API Gravity	ASTM D-287	30.00-36.00	33.09000
Cold Crank Simulator	ASTM D-5293	0-0	—
ASTM Color	ASTM D-1500	0.0-1.0	0.5000
Crackle Test (P=Pass)		N-N	
Pour Point, °C, (°F)	ASTM D-97	35- -10	0.5000
Specific Gravity 60°F	ASTM D-4052-96	0.0000-1.00	0.8597
Viscosity Index	ASTM D-2270	90-110	104.0000
Viscosity 100°C	ASTM D-445	4.00-5.00	4.4400
Viscosity 40°C	ASTM D-445	20.50-22.50	22.8100

A Product Of Warren Performance Products

Warren Distribution • 727 South 13th St., Omaha, Nebraska, U.S.A. • 800-825-1235 • 402-341-9397 • FAX: 402-977-5881