



Grasa EP Moly Super Lithium

Especialmente formulada con finas bases de aceite y alta concentración de aditivos que provee una película ultra resistente y propiedades anti-desgaste. Recomendado para usar sobre un amplio rango de temperaturas y condiciones de operación. Adecuado para usar en diversas aplicaciones.



Parte # 735
Orden # 10379

Características y Beneficios:

- Máxima protección contra el desgaste
- Fortificado con Molybdeno Disulfidico
- Extra protección que evita que las superficies se dañen, pelen y rayen.
- Sobresaliente rendimiento bajo las mas severas condiciones de operación
- Resistencia al agua
- Protección contra el óxido y la corrosión
- Buen funcionamiento en amplio rango de temperaturas
- Resistencia a la oxidación
- Color gris oscuro
- Fácil de usar

Instrucciones:

- Aplique directa y liberadamente a la superficie que requiera lubricación y protección
- ➔ **Vea el reverso del envase para mas instrucciones**

Usos:

- Diversidad de aplicaciones en automóviles
- Equipo agrícola
- Aplicación industrial, comercial, etc.
- En cualquier lugar donde NLGI Grado 2 grasa multi-propósito sea especificado
- Puede ser usado en los rodamientos de los ejes de las llantas

Contiene	35 lbs.
Artículo #	MG630035
Código UPC de pieza	0-71621-00735-8
Código UPC de caja	N/A
Código SCC	N/A
Dimensiones de paquete	12.5 pulgadas de largo x 12.5 pulgadas de ancho x 15.0 pulgadas de altura
Paquete Cúbico (pies cúbicos)	1.36
Peso del paquete (libras)	38.4
Peso de la paleta (libras)	1468
Apilamiento	36 Cubetas (3 grupos de 12)

Un producto de Warren Performance Products

Warren Distribution • 727 South 13th St., Omaha, Nebraska, U.S.A. • 800-825-1235 • 402-341-9397 • FAX: 402-977-5881

Revised 8/04